



Rura Napowietrzająca

Rura karbowana perforowana do:

- napowietrzania
- nawadniania
- drenażu

Rura Napowietrzająca

Ulepszona wersja standardowej perforowanej rury karbowanej do napowietrzania, podlewania i drenażu w systemach korzeniowych drzew.

Do stosowania wraz z wkładem z włókniny filtracyjnej lub bez niego.

Rura:

Materiał : PP w 100% z recyklingu lub do recyklingu

Kolor : Czarny

średnica mm	waga gr/m	długość rolki m
60	200	50
80	325	50
100	415	50

Włóknina filtracyjna:

Materiał : PA Poliamid

Kolor : Biały

Trwałość:

minimum 50 lat w środowisku naturalnego podłoża z pH pomiędzy 4 a 9 i temperaturą <25°C.

Wyprodukowano w firmie posiadającej certyfikat ISO. Certyfikat ISO 9001 dowodzi, że firma jest zorientowana na klienta i zobowiązana do dostarczania produktów o stałej jakości.



Dystrybutor:

UrbanFlow sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 7/4
15-124 Białystok

Właściwości rury napowietrzającej:

Sztywność pierścieniowa:

- 60 i 80 mm SN 8

- 100mm SN 6

Perforacja: 2%

Wielkość otworów perforacyjnych: < 1,8mm

Właściwości wkładu z włókniny filtracyjnej:

Wielkość porów (O90) 1000µm

